



ENVASADORA AL VACÍO SU-416

Modelo de sobremesa. 16 m³/h. 420 mm.



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Barra de soldadura doble de 420 mm.
Equipada con bomba Busch de 16 m³/h.
Control de vacío por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Control del vacío por sensor.
- ✓ Vacío plus.
- ✓ Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programable. Memoria de 99 programas. Opción de bloqueo.
- ✓ Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- ✓ Programa de vacío por etapas.
- ✓ Detección de la evaporación de líquidos.
- ✓ Doble soldadura.
- ✓ Barra de soldadura sin cables.
- ✓ Programa de sellado de bolsas.
- ✓ Descompresión progresiva.
- ✓ Vac-Norm ready con descompresión automática.
- ✓ Carrocería y cuba de acero inox. Cuba embutida.
- ✓ Tapa amortiguada transparente.
- ✓ Programa dry-oil para el secado de la bomba.
- ✓ Contador de horas para cambio de aceite.
- ✓ Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.

INCLUIDO

- ✓ Plancha de relleno.
- ✓ Conectividad Bluetooth.

OPCIONAL

- ☐ Gas inerte.
- ☐ Soldadura plus.
- ☐ Impresora.
- ☐ Bolsas para envasar al vacío.
- ☐ Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
- ☐ Kit de corte de bolsa.
- ☐ Soporte para envasar líquidos.
- ☐ Planchas de relleno adicionales.

ACCESORIOS

- ☐ Kit corte de bolsa
- ☐ Conjunto plancha relleno
- ☐ Soporte líquidos
- ☐ Kit de vacío exterior Vac-Norm
- ☐ Recipientes Vac-Norm
- ☐ Bolsas lisas para envasar al vacío
- ☐ Carro-soporte para envasadoras
- ☐ Etiquetas térmicas para impresora CG2 / RB
- ☐ Impresora RB para envasadora SU
- ☐ Etiquetas de transferencia térmica para impresora RB
- ☐ Kits de mantenimiento de envasadoras

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la bomba: 16 m³/h
Capacidad de la bomba (60 Hz): 19 m³/h
Longitud barra de soldadura: 420 mm
Potencia total: 550 W
Presión vacío (máxima): 2 mbar

Dimensiones internas

- ✓ Ancho: 430 mm
- ✓ Fondo: 415 mm
- ✓ Alto: 180 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 484 mm
 - ✓ Fondo: 529 mm
 - ✓ Alto: 448 mm
- Peso neto: 50.8 kg
Nivel de ruido a 1 m: 75 dB(A)
Ruido de fondo: 32 dB(A)
Dimensiones del embalaje
600 x 600 x 610 mm
Peso bruto: 59.2 kg

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
ENVASADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

ficha de producto
actualizado 10/03/2026



ENVASADORA AL VACÍO SU-416

Modelo de sobremesa. 16 m³/h. 420 mm.



MODELOS DISPONIBLES

1140762	SU-416P 230/50-60/1
1140763	SU-416GP 230/50-60/1
1140767	SU-416P 120/50-60/1
1140768	SU-416GP 120/50-60/1
1140770	SU-416GP+ 120/50-60/1
1140728	SU-416GP 230/50-60/1 AUS
1141092	SU-416GP+ 100/50-60/1
1141094	SU-416P+ 100/50-60/1

* Consulte para versiones especiales

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
ENVASADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES



Fabricante de Equipos para Hostelería

ESPAÑA

sammic.es

Basarte 1

20720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com

Tel.: +34 943 15 70 95

EXPORT

sammic.com

Basarte 1

20720 Azkoitia, Spain

sales@sammic.com

Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto

Fecha

Ref.

Uds.

Aprobado

ficha de producto
actualizado 10/03/2026